



CONFÉDÉRATION SUISSE  
BUREAU FÉDÉRAL DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  
**EXPOSÉ D'INVENTION**

Publié le 1<sup>er</sup> juillet 1949

Classe 94

Demande déposée: 6 septembre 1948, 15 h. — Brevet enregistré: 15 février 1949.

**BREVET PRINCIPAL**

Armand Fischer, Carouge (Genève, Suisse).

**Ornement pour oreille.**

L'invention a pour objet un ornement pour oreille.

Le dessin montre, à titre d'exemple, une forme d'exécution de l'objet de l'invention.

La fig. 1 est une vue en élévation d'une première partie de la pièce ornementale.

La fig. 2 est une vue en élévation d'une seconde partie de la pièce ornementale.

La fig. 3 est une vue en plan de ladite première partie.

La fig. 4 est une vue en plan de ladite seconde partie.

La fig. 5 est une vue de profil de ladite première partie.

La fig. 6 est une vue de profil de ladite seconde partie.

La fig. 7 est une vue en coupe longitudinale de ladite première partie.

La fig. 8 est une vue en coupe longitudinale de ladite seconde partie.

La fig. 9 est une vue de profil d'un détail.

La fig. 10 est une vue de face de ce détail.

La fig. 11 est une vue de profil d'un autre détail.

La fig. 12 est une vue en élévation d'un troisième détail.

La fig. 13 est une vue de profil de l'ornement assemblé.

La fig. 14 est une vue en élévation de l'ornement assemblé.

La fig. 15 est une vue de l'ornement placé sur le lobe d'une oreille.

L'ornement pour oreille représenté comprend une pièce ornementale formée de deux

parties *A* et *B* séparées; dans la forme d'exécution représentée, cette pièce *A—B* a la forme d'une flèche. L'ornement comprend, en outre, un support *C* formé d'une tige cylindrique recourbée à angle droit à ses extrémités et présentant un méplat élargi dans sa partie médiane; ce méplat est percé d'un trou taraudé *F*. Les extrémités recourbées de la tige sont destinées à être engagées et brasées, par exemple, dans des trous bornes *A*<sub>1</sub>, respectivement *B*<sub>1</sub>, des pièces *A* et *B*. Le trou taraudé *F* est destiné à recevoir une vis *E* pourvue, à l'une de ses extrémités, d'une tête moulée; sur l'autre extrémité de cette vis *E* est vissée, après passage de la vis dans le trou *F*, une autre tête *D* présentant à cette fin un trou borgne taraudé.

Pour placer l'ornement sur une oreille, on procède de la façon suivante:

1<sup>o</sup> Dévisser la vis *E* à fond.

2<sup>o</sup> Passer le lobe de l'oreille dans l'espace compris entre le support *C* et les parties *A* et *B* de la pièce ornementale.

3<sup>o</sup> Visser la vis *D* légèrement de façon à faire bomber la chair du lobe de l'oreille dans l'intervalle compris entre lesdites parties *A* et *B*, ce qui simulera le transpercement de l'oreille comme le montre la fig. 15.

Cet objet de fantaisie, d'un aspect nouveau, peut se fabriquer en différents métaux, soit: en laiton plaqué or, en or massif, platine ou platine avec diamant, etc.

En lieu et place d'une flèche, on peut naturellement adapter une pièce ornementale de

n'importe quel autre forme ou motif, fleur avec sa tige, baïonnette, ancre, etc.

REVENDICATION:

Ornement pour oreille, caractérisé en ce qu'il comprend au moins une pièce ornementale formée de deux parties séparées, un sup-

port pour ladite pièce et des moyens pour fixer ledit support sur le lobe de l'oreille, le tout disposé de façon que lorsque ledit support est fixé à l'oreille, seule ladite pièce ornementale soit visible sur l'oreille et qu'elle paraisse traverser le lobe de celle-ci.

Armand Fischer.

